

**УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI (ОПЦИЯ)**

Технология управления по Wi-Fi позволяет управлять кондиционером или группой кондиционеров по Wi-Fi с помощью смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.

**СВЕРХДЛИННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК**

Внутренний блок оснащен высокоэффективным, мощным электродвигателем вентилятора, который обеспечивает подачу воздуха на расстояние до 12 м.

**РЕЖИМ INTELLIGENT AIR**

Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.

**РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ «TURBO»**

Этот режим позволяет быстро создать комфортные условия даже тогда, когда температура в помещении далека от идеальной. При включении режима «Turbo» вентилятор внутреннего блока начинает работать на сверхвысокой скорости, охлаждая или нагревая воздух с повышенной интенсивностью. После достижения комфортных условий кондиционер автоматически переходит в обычный режим работы.

**ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР**

Фильтр окисляет и способствует разложению органических соединений с помощью УФ-лучей. Обладает сильным дезодорирующим эффектом, поглощая в том числе сигаретный дым и химические испарения.

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

Антибактериальный фильтр совмещает в себе эффективность трех фильтров: антиаллергенного, противовирусного и антибактериального.

**САМООЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА**

Функция автоматической очистки испарителя позволяет избежать загрязнения внутреннего теплообменника, что особенно важно при длительной эксплуатации.

**МОДУЛЬ O₂ FRESH (ОПЦИЯ)**

Обеспечивая вентиляцию, модуль O₂ Fresh гарантирует приток свежего воздуха в помещение. Объем подачи составляет 30 м³/час. Модуль O₂ Fresh устанавливается на наружный блок или крепится к стене рядом с ним.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЕРСИЯ (ОПЦИЯ)

Опциональный низкотемпературный комплект обеспечивает эффективную работу кондиционера при низких наружных температурах (до -40 °C) в режиме охлаждения.

СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ ДВУХ КОНДИЦИОНЕРОВ (ОПЦИЯ)

Согласователь работы двух кондиционеров предназначен для обеспечения их функционирования в режиме Ведущий / Ведомый, позволяя повысить надежность системы кондиционирования, что чрезвычайно важно для телекоммуникационных объектов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Наружный блок

Пульт управления
YR-HE-RU
(русскоязычный)Фотокаталитический
и антибактериальный
фильтрыОпция:
блок притока свежего
воздуха O₂ FreshОпция:
Wi-Fi USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели		Внутренний блок	HSU-30HNN03/R2-W	HSU-36HNN03/R2
		Наружный блок	HSU-30HUN03/R2	HSU-36HUN03/R2
Мощность, номинал, кВт		Охлаждение	9,0	11,0
		Обогрев	9,8	11,3
Потребляемая мощность, номинал, кВт		Охлаждение	2,70	3,425
		Обогрев	2,58	3,13
Энергоэффективность		EER / COP	3,33 / 3,8	3,21 / 3,61
Класс энергоэффективности		Охлаждение / Обогрев	A / A	A / A
Внутренний блок (Заводская маркировка)			AS36NF1HAA	AS36NF2HAA
Электропитание, Ф / В / Гц			1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час			1500	1700
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорости), дБ(А)			52 / 50 / 48 / 43	52 / 49 / 46 / 43
Размеры блока (Ш x Г x В), мм		Без упаковки	1316 x 275 x 365	1316 x 275 x 365
		С упаковкой	1403 x 384 x 463	1403 x 384 x 463
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			20,9 / 25,2	23 / 26
Пульт управления			YR-HE	YR-HE
Наружный блок (Заводская маркировка)			1U30HR4EAA	1U36HF3EAA
Электропитание, Ф / В / Гц			1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)			61	60
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм		Без упаковки	948 x 340 x 840	948 x 340 x 840
		С упаковкой	1065 x 399 x 912	1090 x 410 x 935
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			71,9 / 77	81,5 / 84,5
Производитель компрессора			Hitachi	Hitachi
Тип хладагента			R410A	R410A
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
	Макс. длина / перепад высот, м		25 / 15	25 / 15
	Заводская заправка хладагента, кг		2,8	3,0
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7
	Дополнительная заправка, г/м		50	50
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение		18 ~ 43	18 ~ 43
	Обогрев		-7 ~ 24	-7 ~ 24